

applicable a partir du semoir n° 358.967

sorti de fabrication le 7 JUIN 1974

le réglage correspondant du tableau est 24, donc au réglage 24 votre semoir réglé à 192 $\frac{\text{mm}}{\text{m}}$ d'écartement sèmera 156 kg à l'ha.

Tableau de Réglage du Semoir semi-porté

(en kg à l'hectare)

nodet
gougis

"A.S."

applicable a partir du semoir n° 358967

sorti de fabrication le 7 JUIN 1974

TABLEAU II

Ecartements courants
Semoir de 2 mètres de voie

1	2	3	4	1	2	3	4
Largeur de travail	Écart.	Essais roue	Essais manivelle GV PV	Largeur de travail	Écart.	Essais roue	Essais manivelle GV PV
2 ^m 25 - 15 rayons	150 ^m / _m	43,5	54,5 18	2 ^m 42 - 11 rayons	220 ^m / _m	29,5	37 12,25
2 ^m - 13 »	154	42,5	53 17,75	2 ^m 50 - 10 »	250	28	32,5 10,75
2 ^m 40 - 15 »	160	41,25	51,5 17	2 ^m 40 - 6 »	400	18,5	20,5 6,75
2 ^m - 11 »	182	36	45 15	2 ^m 50 - 6 »	417	15,75	12,5 6,5
2 ^m 36 - 13 »	182	36	45 15	2 ^m 58 - 6 »	430	15	19,75 6,25
2 ^m 40 - 13 »	184,6	35,5	44,5 14,75	2 ^m 55 - 5 »	450	14,5	18 6
2 ^m 50 - 13 »	192	34	43,5 14,50	2 ^m 70 - 6 »	450	14,5	18 6
2 ^m 20 - 11 »	200	33	41 13,75	2 ^m 50 - 5 »	500	13	16,25 5,5
2 ^m 40 - 12 »	200	33	41 13,75	3 ^m - 6 »	500	13	16,25 5,5
2 ^m 60 - 13 »	200	33	41 13,75	2 ^m 40 - 3 »	800	8,25	10,25 3,5

Semoir de 2,55 m de voie

1	2	3	4	1	2	3	4
Largeur de travail	Écart.	Essais roue	Essais manivelle GV PV	Largeur de travail	Écart.	Essais roue	Essais manivelle GV PV
2 ^m 55 - 17 rayons	150 ^m / _m	35	44 14,5	2 ^m 64 - 12 rayons	220 ^m / _m	24	30,25 10
2 ^m 85 - 19 »	150	35	44 14,5	3 ^m - 12 »	250	21	26,5 8,75
3 ^m - 19 »	158	33,25	42 14	2 ^m 64 - 8 »	330	16	20,25 6,75
2 ^m 84 - 17 »	167	31,5	40 13,25	3 ^m 20 - 8 »	400	13	16,5 5,5
3 ^m - 18 »	167	31,5	40 13,25	2 ^m 52 - 6 »	420	12,5	15,75 5,25
2 ^m 55 - 15 »	170	31	39 13	2 ^m 58 - 6 »	430	12,25	15,5 5,2
2 ^m 89 - 17 »	170	31	39 13	2 ^m 64 - 6 »	440	12	15,25 5
3 ^m - 17 »	176	30	37,5 12,5	2 ^m 70 - 6 »	450	11,5	14,5 4,75
3 ^m - 15 »	200	26,25	33 11	3 ^m - 6 »	500	10,5	13 4,3
3 ^m 08 - 14 »	220	24	30,25 10	2 ^m 64 - 4 »	660	8	10 3,3
2 ^m 86 - 13 »	220	24	30,25 10	3 ^m 20 - 4 »	800	6,5	8,25 2,75

ESSAIS DE RÉGLAGE

I. - Si vous désirez faire un essai de réglage, la colonne 3 du Tableau II vous donnera le nombre de tours de roue et la colonne 4, le nombre de tours de manivelle nécessaires pour obtenir de l'auget la quantité correspondant à un arc de semis.

La colonne 4 du Tableau II sera à lire, soit sous la rubrique GV, soit sous la rubrique PV, suivant que votre semis sera ensuite effectué en grande vitesse (G.V.) ou en petite vitesse (P.V.).

II. - Les essais sont, dans tous les cas, à effectuer avec :

8 distributions ouvertes pour les semoirs de 2,00 m de voie ; 10 distributions ouvertes pour les semoirs de 2,55 m de voie.

III. - Pour les essais sur place à l'aide de la manivelle d'essai, il faut veiller à ôter la vis clavette (verte) du réducteur de vitesse gauche (c'est-à-dire du réducteur de vitesse qui est du côté de l'engrenage recevant la manivelle d'essai).

Nodet-Gougis S.A.
Siège Social : MONTEREAU - 77