C16381

Dreitrommel

LANZ

DP 8

C16380

HEINRICH LANZ AKTIENGESELLSCHAFT MANNHEIM

No. 33102

LANZ

Dreitrommel-LANZ **DP 8**

Stahlbauart - Mehrtrommelbauweise

Schüttlerlose Schlagleistendreschmaschine

eingebaute Schwingkolben - Strohpresse, Bauart SK

Bauart:

Völlig neuartiger Dreschsatz, bestehend aus Mehrtrommel-Dreschwerk ohne Schüttler, eingebauter Schwingkolben - Strohpresse der Bauart SK auf gemeinsamem Fahrgestell; Stahlrahmen, verkleidet mit Stahlblechen, Kugellagerung; Hochdruck-Preßschmierung; drei Schlagleistentrommeln; zweifache Windreinigung; Spreubläser; abschaltbarer Entgranner mit Geflechtdeckeln; Körnerschnecken; Becherwerk; Siebsortierung; Keilriemenantrieb an der Maschine, wahlweiser Antrieb durch angebauten Elektromotor mit Keilriemen und Konuskupplung oder Flachriemenantrieb durch fremde Kraftquelle über Trommelbetriebsscheibe; Absackvorrichtung; Schwingkolben-Strohpresse Bauart SK, selbsttätige Bindevorrichtung; zweifache Bindung.

Ausrüstung (im Maschinenpreis einbegriffen)

Trommelbetriebsscheibe nach Maß (rechts und links verwendbar); Schutzvorrichtungen; kleine Betriebsriemen einschl. Pressenantriebsriemen; normale Siebe; Siebaufbewahrungskasten eingebaut; Spreubläser; Ballenführungseisen; Pferdedeichsel; Unterschläge für die Laufräder; Leiter; Schraubenschlüssel; Hochdruck-Schmierpresse; Ölkanne; Rückstrahler.

Sonderausrüstungen (gegen Mehrpreis):

Automatischer Sackheber; Bremse; Anbau-Elektromotor 12 PS mit Keilriemenantrieb, verstellbarem Träger und ausrückbarer Konuskupplung; Spindel-Feststellböcke; Winde; Zwickhebel; Drehzahlanzeiger; Schlepperdeichsel oder kombinierte Schlepper- und Pferdedeichsel; Einrichtungen zum Dreschen verschiedener Fruchtarten.

Abmessungen:

Typ	Trommeln I	Trommeln II	Trommeln III	Breite mm	Stdl. Leistung Weizen- Körner kg	Stdl. Leistung Weizen- Stroh kg	Kraftbedarf PS	Gewicht kg	Kolbenstöße der Strohpresse	Strohauslaufkanal Breite mm	Hauptmaße außer Betrieb in Betrieb Länge mm	Hauptmaße Breite mm	Hauptmaße Höhe mm	Laufräder (normal) ∅ mm	Laufräder (normal) Breite mm	Spurweite innen mm	Drahtwort
	Durchmeser																
	500 mm	400 mm	400 mm														
	Schlagleistenanzahl																
DP 8	8	6	6	1380	800 Korn/Stroh-verh. 1:1,35	1100	12	2425	41 i. d. Min.	1400	4920 5510	2360 2360	2740 2880	vorn 550 hinten 650	100 100	vorn 1575 hinten 1550	
	Drehzahl																
	940	1235	950														
	Umdr./Min.																

janbe