

Fiche Technique Tracteur 4 RM n° 233

1	<b>RENAULT-CARRARO 571 - 4 4 RM</b>	
2	RENAULT MOTOCULTURE	Italie
3	moteur CARRARO 7430 3 cyl 120 / 125 mm 4250 cm <sup>3</sup>	
4	diesel 4 temps injection directe refroidissement air	
5	41,9 kW (57 ch) DIN à 2000 tr / mn	
6		
7		
8		
9		
10		
11	boîte mécanique	
12	embrayage double à diaphragme pédale avancement seul	
13	boîte à 2 leviers 2 x 2 gammes de 4 vit AV total 16 vit AV	
14	540 tr / mn 0,9 1,5 2,4 3,6 - 1,9 3,2 4,6 7,2 - 2,7 4,8 6,8 9,9 - 5,6 9,5 14 21 km / h	
15	maxi 1,0 1,8 2,8 4,2 - 2,2 3,8 5,4 8,4 - 3,2 5,6 8,0 11 - 6,6 11 16 24 km / h	
16	4 gammes AR 4 vit AR 2,4 à 13,5 km / h	
17		
18		
19		
20	transmission AV méca axiale crabot levier	
21	réducteurs roues AR et AV épicycloïdaux	
22	4 RM direction hydrostatique assistée	
23		
24	4 RM pneus 9.5-24 4 ply 14.9-28 6 ply	
25	différentiel blocable cde méca au pied retour automatique	
26	freins à disques à sec cde méca fr parc cde levier en st fr remorque hyd	
27	1 pdf AR 540 tr / mn à 1710 tr / mn moteur proportionnelle avancement	
28	indépendante cde levier	
29		
30	attelage 3 points catégorie 2	
31	CP et CE par le 3ème point	
32	pompe relevage 30 l / mn 140 bar effort maxi de levage aux rotules horiz 2100 kg	
33	huile hyd + pont + boîte 30 litres 1 prise pression	
34	distrib hyd simple effet	
35		
36	en équipement de base crochet AR tirant régl à maniv barre à trous supp masse AV	
37	sd barre oscillante crochet automatique	
38	accélérateur au pied réservoir carburant 60 litres échappement horizontal	
39		
40	4 RM 2570 kg dont 1080 essieu AV	
41		
42	4 RM voie AR 1,30 à 1,94 m ret V et J AV 1,45 et 1,47 m ret roues	
43	empattement 2,17 m garde au sol 0,34 m	
44	en st cadre de sécurité	
45		

